

SANDBLAST

Umlaufstrahler

Best.-Nr.: 14604



SANDBLAST 2

Umlauf- und Mikrofeinstrahler

Best.-Nr.: 14605



SANDBLAST 3

Umlauf- und Mikrofeinstrahler

Best.-Nr.: 14606



- mehrmalige Strahlmittelverwendung durch Umlaufstrahlprinzip
- Bedienung mit Fußschalter
- stufenlose Ausrichtung der Strahldüse
- langlebige Strahldüse
- Sicherheitsglasscheibe mit Schutzfolie
- helle LED-Beleuchtung
- Handdurchführungen aus Leder

- Kombinationsgerät aus Umlauf- und Mikrofeinstrahler
- Bedienung mit Fußschalter
- zwei oder drei zusätzliche Behälter
- mehrmalige Verwendung des Strahlgutes
- hohe Strahlleistung
- beheizter Behälter vermeidet verstopfte Strahldüsen und sorgt für gleichmäßigen Materialfluss

- Behälterwahl im Strahlraum
- Befestigungswinkel der Umlaufstrahldüse individuell und stufenlos
- Ausblasdüse zur Reinigung der Objekte
- Sicherheitsglasscheibe mit Schutzfolie
- wartungsfreier REITEL-Schnellstopp
- helle und blendfreie LED-Beleuchtung

Technische Daten

Netzanschluss	230V/50–60Hz
Aufnahmeleistung	100W
Höhe	360 mm offen: 550 mm
Breite	480 mm
Tiefe	440 mm
Gewicht	13 kg
Luftverbrauch	ca. 80 l/min.
Druck Umlaufstrahler	max. 6 bar
Gehäuse	Edelstahl

Netzanschluss	230V/50–60Hz
Aufnahmeleistung	100W
Höhe	360 mm offen: 550 mm
Breite	480 mm
Tiefe	440 mm
Gewicht	17 kg
Luftverbrauch	ca. 80 l/min.
Druck Behälter	0,5–6 bar
Druck Umlaufstrahler	max. 6 bar
Düsen	1,2+1,5 mm
Körnung	25–250 µ
Gehäuse	Edelstahl

Netzanschluss	230V/50–60Hz
Aufnahmeleistung	120W
Höhe	360 mm offen: 550 mm
Breite	480 mm
Tiefe	440 mm
Gewicht	18 kg
Luftverbrauch	ca. 80 l/min.
Druck Behälter	0,5–6 bar
Druck Umlaufstrahler	max. 6 bar
Düsen	0,8+1,2+1,5 mm
Körnung	25–250 µ
Gehäuse	Edelstahl

Empfehlung

Für die SANDBLAST-Geräte empfehlen wir Ihnen z. B. die Absaugung DUSTY COMFORT:

www.reitel.com/de/produkte/absaugen